

LAK 821 HF Stemmestyrt sender/bryter – Knop

# Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

**GEWA**  
- helping people

## LAK 821 HF Stemmestyrt sender/bryter – Knop



LAK 821 HF Stemmestyrt sender/bryter: HMS art. nr.: 135562 Best. nr.: 2223466  
MI 821 Ekstern mikrofon – Knop: HMS art. nr.: 136042 Best. nr.: 2223467

**GEWA AS**

Postboks 626, 1411 KOLBOTN  
Besøksadresse: Trollåsveien 8  
Telefon: 66 99 60 00  
Telefax: 66 80 94 90  
Teksttelefon: 66 80 93 90  
E-post: gewa@gewa.no  
Website: www.gewa.no

## Betjening og innstilling

LAK821HF kan innstilles til å være superfølsom med øyeblikkelig alarm.

LAK 821HF er en lydstyrт bryter beregnet pа hзlpe personer til а sende et signal eller en alarm kun ved hjelp av stemme/lyd. LAK 821 HF overfører signalet trådløst ved hjelp av radiosignaler eller trådbundet via reléutgang til eksisterende varslingsanlegg.

Lyden registreres av en innebygd mikrofon (1). (Se foto pа forsiden.) Det kan ogsа tilkobles en ekstern mikrofon (9). Pа nivåreguleringsknapp (5) innstilles følsomheten. Dreiet helt til venstre er følsomheten minimum, dreiet helt til høyre st rst f lsomhet. Innstilling skjer ved justering av lydstyrke (5) og tidsforsinkelse (2). P  knapp (2) innstiller man forsinkelsen. Forsinkelsen er den tiden man  nsker, at lydniv t som man har innstilt p  knappen (5), skal vare f r der sendes alarm. Dette for а forhindre mange feilalarmer p  grunn av st y i omgivelsene.

Tiden kan stilles inn fra 0-7 sekunder. Reset (4) brukes til а nullstille bryteren under innstilling eller etter utl st alarm.

LAK 821 HF "resettes" automatisk etter ca. 90 sekunder.

Hver gang det avgis en alarm, stenges enheten i 90 sekunder for ytterligere meldinger. Dette sikrer at andre alarm-enheter kan komme igjennom. Enheten kan etter alarm resettes ved а trykke p  reset-knappen (4).

NB: Er det n dvendig, kan denne tiden reduseres til 2-3 sekunder.

Sensor lampe (6) viser lydf lsomhet. N r lampen lyser fast, g r tiden, og etter at innstilt tid er utl pt, sendes alarm. Sensorlampe (3) vil da lyse.

## Tr dl s overf ring

LAK 821 har en innebygd radiosender som har en rekkevidde p  opptil 50-75 meter. LAK 821 kan sende til nedenforst  ende mottakere:

- RX-2000 Mottaker – Knop: Art. nr.: 2223232
- RX-2001 m/rel utgang – Knop: Art. nr.: 2223235
- RX 300 Mottaker – Knop: Art. nr.: 2223486

Se separat bruksanvisning for respektive mottakere.

**Test alltid rekkevidden! Bruk Repeater ved behov. Tr dl s overf ring kan rammes av forstyrrelser. Test derfor regelmessig alle deler i systemet; alarmgivere, sentral, mottakere osv.**

## Koding av sender

\* LAK-821HF  pnes, s  man kan komme til sender-printet.

\* P  den 8 polete dipswitch stilles koden for systemet.

\* P  den 4 polete dipswitch stilles ID-nummeret, n r senderen brukes som 12 bit sender.  
Hvis alle 4 settes p  off, sender den med powercode.



- 1 Lydsensor indbygget.
- 2 Tidsforsinkelse.
- 3 Alarmlampe.
- 4 Reset knap.
- 5 Følsomhedsregulering.
- 6 Sensor lampe.

- 7 Power strømfors. (St762-B) incl.
- 8 Relæudgang med sluttefunktion
- 9 Extern mikrofon (MI821)
- HF LAK-821HF-P har indbygget UHF sender til trådløs overførsel af alarm.

## Tekniske data

Rekkevidde:	Ca. 50 meter
Strømforsyning:	Adapter 12V AC
Frekvens:	433.92 MHz

